

# TEINTURE D'IMPREGNATION BASE ALCOOL

## NUANCIER

			
<b>Blanc</b> Ref: White U	<b>Noir</b> Ref: Black U	<b>Chêne clair</b> Ref: 7510 U	<b>Châtaigne</b> Ref: 4635 U
			
<b>Cuir naturel</b> Ref: 484 U	<b>Marron clair</b> Ref: 7413 U	<b>2000 London</b> Ref: 4975 U	<b>Havane</b> Ref: 499 U
			
<b>Marron</b> Ref: 476 U	<b>Brun</b> Ref: 440 U	<b>2000 Marron moyen</b> Ref: 497 U	<b>Écaille</b> Ref: 7516 U
			
<b>Cognac</b> Ref: 7522 U	<b>Fauve</b> Ref: 470 U	<b>Acajou Bordeaux</b> Ref: 202 U	<b>Cerise</b> Ref: 195 U
			
<b>Togo</b> Ref: 188 U	<b>Brique</b> Ref: 180 U	<b>Gold</b> Ref: 174 U	<b>Rouge</b> Ref: 187 U
			
<b>Orange</b> Ref: 157 U	<b>Jaune</b> Ref: 129 U	<b>Rose indien</b> Ref: 2425 U	<b>Prune</b> Ref: 262 U
			
<b>Violette</b> Ref: 274 U	<b>Turquoise</b> Ref: 300 U	<b>Bleu</b> Ref: 662 U	<b>Bleu marine</b> Ref: 296 U
			
<b>Vert anis</b> Ref: 376 U	<b>Vert clair</b> Ref: 3415 U	<b>Vert empire</b> Ref: 5467 U	<b>Algue</b> Ref: 5743 U
			
<b>Tilleul</b> Ref: 160 U	<b>Kaki</b> Ref: 5605 U		

Teintes de base - couleurs à titre indicatif



# FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION

La Teinture d'imprégnation base alcool est utilisable pour tout type de cuir, le similicuir, les matériaux vegan, les tissus et le bois pour :

- Conserver l'aspect texturé initial du support (les grains, les trames ou les nœuds) ;
- Teinter un cuir naturel ;
- Re-teinter un cuir déjà teinté.

**ATTENTION** : Il n'est possible de re-teinter un cuir que par une couleur plus foncée.

## PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées.

## GUIDE D'APPLICATION

### Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %

### Application :

Au pinceau, au chiffon, à l'éponge ou au pistolet en fonction de la finition attendue.

### Equipement :

Les outils d'application préconisés doivent permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

### Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'acétone ou un solvant L37.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser avant utilisation ;
- Applique la Teinture d'imprégnation base alcool avec le matériel choisi ;
- Laisser sécher environ 20minutes ;
- Renouveler l'opération si nécessaire.

### **Notre conseil :**

- Une application au pinceau à l'éponge ou au chiffon permet de donner des nuances différentes aux zones traitées ;
- Il est préférable de préparer un cuir déjà teinté avec le Nettoyeur SUPRA-C avant d'appliquer notre Teinture d'imprégnation base alcool ;
- Les résultats obtenus avec la teinture sont influencés par la nature des supports et leurs teintes initiales (naturelle ou non), il est recommandé de faire des essais avant l'application définitive ;
- Il est recommandé d'appliquer une couche de Fixateur PU (tous supports) ou du Polish 376 (uniquement le cuir) afin de fixer la teinte et éviter les dégorgements.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Teintes de base. (Cf. Nuancier)

Séchage : 2 heures à Température ambiante.

## DUREE DE VIE & STOCKAGE

18 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;  
Après ouverture, refermer hermétiquement l'emballage.

## HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

## PARIS

24, rue Yves Toudic  
75010 PARIS  
01 42 08 02 79  
paris@fichet.fr

## LYON

63, avenue du Progrès  
69680 CHASSIEU  
04 78 90 60 13  
fichet@fichet.fr

[www.fichet.fr](http://www.fichet.fr)  

---